

CIMENTS

DURABAT®

CIMENT HAUTE RÉSISTANCE SPÉCIAL BORDS DE MER



LAFARGE CIMENTS ANTILLES
Z.I. Jarry - BP 211
97193 Jarry Cedex
Tél. : 0590 38 18 38
Fax: 0590 94 37 18
commercial@lafarge.com
www.lafarge-antilles.com


les matériaux au cœur de la vie



les matériaux au cœur de la vie

DURABAT®

Conforme à la classe d'exposition
“corrosion induite par l'eau de mer”
 de la norme NF EN 206.1



DURABAT offre de nouvelles performances sur les chantiers

- Obligatoire pour tout ouvrage situé à moins d'1 km des côtes, son caractère Prise Mer protégera vos constructions de la corrosion induite par les chlorures présents dans l'eau de mer

- Résiste aux embruns
- Idéal pour les ouvrages immergés
- Pour tout béton situé à moins d'1 km des côtes
- Augmente la durée de vie des bétons

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ

manutention

LEVEZ EN PLIANT
 LES GENOUX ET
 EN GARDANT
 LE DOS DROIT



protégez votre peau

PORTEZ DES
 ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS :
 GANTS, GENOUILLÈRES,
 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



DOSAGES RECOMMANDÉS



	CIMENT	SABLE	GRAVILLONS	EAU	VOLUME
MORTIER	1 sac	+ 1 Seau x 10	+ 1 Seau	+ 17 l environ	= 100 l environ
BÉTON	1 sac	+ 1 Seau x 5	+ 1 Seau x 8	+ 17 l environ	= 100 l environ

= 10 l

= = 60 l



Dallage en béton



Fondations

- Mur de soutènement
- Poteaux, poutres, linteaux et chaînage