

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N°. 0333 – CPR – 33401-03

Code d'identification unique du produit type :

Chaux hydraulique naturelle EN 459-1 – NHL 3,5

Usages prévus : **Applications ou matériaux pour la construction : bâtiment et génie civil.**

Fabricant :

Lafarge Ciments – Usine de Cruas
14-16 Bd Garibaldi - 92130 Issy les Moulineaux, France

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **System 2+**

Norme harmonisée :

L'organisme notifié de certification du contrôle de la production 'Afnor Certification' N°. 0333 a réalisé, selon le système 2+, l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, et la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
SO ₃	Satisfait à l'exigence	EN 459-1:2010
Chaux libre	Satisfait à l'exigence	
Résistance à 28 jours	Satisfait à l'exigence	
Refus à 0,09 mm et 0,2 mm	Satisfait à l'exigence	
Eau libre	Satisfait à l'exigence	
Stabilité	Satisfait à l'exigence	
Pénétration	Satisfait à l'exigence	
Teneur en air	Satisfait à l'exigence	
Temps de prise initial et final	Satisfait à l'exigence	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Benoit Kessler , Directeur Qualité Liants

A Issy les Moulineaux, le 4 Janvier 2022

